



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS SCRATCH MAGIC PEN

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas	SCRATCH MAGIC PEN
Produkto numeris	SRP010, RSM040, SSM010, HNC010, SRP006, SER010, BSP006, THP001, 321957, 328638
Talpyklės dydis	10ml

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai	Dažai.
---------------------------	--------

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas	TETROSYL FRANCE ZAC du Moulin 40, avenue Clément Ader 59118 WAMBRECHIES TEL: 03 20 28 06 30 qualite@tetrosyl-france.com
----------	--

Gamintojas	TETROSYL LIMITED Bury Lancashire England BL9 7NY 0161 764 5981 0161 797 5899 info@tetrosyl.com
------------	---

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris	+44 (0)161 764 5981
Šalies pagalbos telefono numeris	Neatidėliotina informacija apsinuodijus.Tel +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai	Flam. Liq. 3 - H226
Pavojai sveikatai	STOT SE 3 - H336
Pavojus aplinkai	Neklasifikuota

2.2. Ženklavimo elementai

SCRATCH MAGIC PEN

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojaus frazės

H226 Degūs skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerolio.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti putas, anglies dioksidą, sausus miltelius ar vandens rūką.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.

Papildoma informacija etiketėje

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Sudėtyje yra

BUTYL ACETATE -norm

Papildomos atsargumo frazės

P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros įrangą.
P242 Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.
P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpą laikyti sandariai uždarytą.
P405 Laikyti užrakintą.

2.3. Kiti pavojai

Vadovaujantis šiuo metu taikomais ES kriterijais, ši medžiaga neklasifikuojama kaip patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška ar labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (PBT ar vPvB).

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

BUTYL ACETATE -norm		60-100%
CAS numeris: 123-86-4	EC numeris: 204-658-1	REACH registracijos numeris: 01-2119485493-29-0000
Klasifikacija Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H336		

Visas pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

SCRATCH MAGIC PEN

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija	Nukentėjusįjį asmenį išneškite iš užterštos zonos. Poveikis gali būti uždelstas. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite. Kreipkitės medicininės pagalbos. ATSARGIA! Pirmąją pagalbą teikiantis personalas turi būti informuotas apie jam pačiam gresiančią riziką gelbėjimo darbų metu! Nukentėjusįjį nedelsdami išneškite į gryną orą. Nukentėjusįjį asmenį laikykite atokiau nuo karščio, kibirkščių ir liepsnos. Jei kvėpavimas nutrūksta, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Paguldykite sąmonės netekusį žmogų ant šono, atsigavimui tinkamoje padėtyje, ir užtikrinkite, kad vyktų kvėpavimas.
Įkvėpus	Nukentėjusįjį asmenį išneškite iš užterštos zonos. Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite. Kreipkitės medicininės pagalbos. Medicinos darbuotojams parodykite šį saugos duomenų lapą. Nukentėjusįjį asmenį paguldykite ant šono gaivinimo padėtyje ir įsitinkite, kad jis kvėpuoja. Jei kvėpavimas nutrūksta, atlikite dirbtinį kvėpavimą.
Nurijus	Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Duokite gerti daug vandens. Jei įmanoma, vietoj vandens duokite pieno. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite. Nesukelkite vėmimo. Atsiradus vėmimui, galvos padėtis turi būti tokia, kad išvengtų masės nepatektų į plaučius. Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Medicinos darbuotojams parodykite šį saugos duomenų lapą. Sąmonę praradusiam asmeniui niekada neduokite nieko gerti ar valgyti. Nukentėjusįjį asmenį laikykite atokiau nuo karščio, kibirkščių ir liepsnos. Nukentėjusįjį asmenį paguldykite ant šono gaivinimo padėtyje ir įsitinkite, kad jis kvėpuoja.
Patekus ant odos	Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius ir nuplaukite odą vandeniu su muilu. Nuskalaukite vandeniu. Odai drėkinti naudokite tinkamą losjoną. Jei nuplovus atsiranda simptomų, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekus į akis	Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Išimkite kontaktinius lęšius ir laikykite akių vokus plačiai atvertus. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Netrinkite akies. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Bendroji informacija	Aprašyti simptomai gali būti įvairaus sunkumo, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės. Poveikis gali būti uždelstas. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite.
Įkvėpus	Per didelė organinių tirpiklių dozė gali slopinti centrinę nervų sistemą ir sukelti svaigulį ir apsinuodijimą, o esant labai didelei koncentracijai galima netekti sąmonės ir mirti. Garai gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, galvos svaigimą ir pykinimą. Didelės garų koncentracijos sukelia anesteziją. Po ilgalaikio poveikio gali atsirasti toliau išvardytų simptomų: Galvos skausmas. Nuovargis. Galvos svaigimas. Centrinės nervų sistemos slopinimas.
Nurijus	Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių. Gali sukelti skrandžio skausmą ar vėmimą. Gali sukelti pykinimą, galvos skausmą, svaigimą ir apsinuodijimą. Gali sukelti burnos ir gerklės cheminių nudegimų. Centrinės nervų sistemos slopinimas. Nukentėjusysis gali įkvėpti iš skrandžio turinio atsirandančių garų, todėl gali atsirasti tokių pat simptomų, kaip įkvėpus.
Patekus ant odos	Ilgalaikis sąlytis gali sukelti odos paraudimą, dirginimą ir džiūvimą.
Patekus į akis	Sudirgimas, deginimas, ašarojimas, neaiškus regėjimas apsitaškius skysčiu.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Specialių rekomendacijų nėra. Jei kyla abejonių, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
---------------------------	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

SCRATCH MAGIC PEN

Tinkamos priemonės gaisrui gesinti Gesinkite toliau nurodytomis medžiagomis: Putos, anglies dioksidas arba sausi milteliai. Vanduo. Naudokite aplinkiniam gaisrui gesinti tinkančias medžiagas.

Netinkamos priemonės gaisrui gesinti Gesinimui nenaudokite vandens srovės, nes taip galite išsklaidyti gaisrą.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialieji pavojai Šis produktas yra degus. Su oru sudaro sprogusius mišinius. Garai yra sunkesni už orą, jie gali plisti pažemiui dideliu atstumu iki liepsnos šaltinio ir liepsna pliūptelėti atgal. Garai yra sunkesni už orą, jie gali plisti pažemiui dideliu atstumu iki liepsnos šaltinio ir liepsna pliūptelėti atgal.

Pavojingi degimo produktai Anglies oksidai. Dėl terminio skilimo ar oksidacijos gali išsiskirti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos ar garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsaugos veiksmai gesinant gaisrą Venkite įkvėpti gaisro metu susidarančių dujų ar garų. Siekiant išvengti dūmų, laikyti prieš vėją. Gaisrą užgesinus gali pakartotinio užsiliepsnojimo rizika. Sprogimo rizika. Užgesinę gaisrą, vandeniu vėsinkite liepsnos paveiktas talpykles, kol jos atvės. Netoli gaisro esančias talpykles reikia išnešti arba vėsinti vandeniu. Neleiskite vandeniui susiliesti su išsipylusia medžiaga.

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams Nedelsdami išeikite iš pavojingos zonos.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Jei vėdinimas nepakankamas, naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Šalia išsipylusios medžiagos negalima rūkyti, čia negali būti kibirkščių, liepsnos ar kitų liepsnos šaltinių. Neįkvėpti garų. Vengti patekimo ant odos ir į akis išsiliejus saugotis slidžių grindų ir paviršių.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai Neišpilkite su nuotėkomis, į vandentakius ar į gruntą. Pasirūpinkite, kad išsipylusi ar išteklėjusi medžiaga nepatektų į nuotėkas, kolektorius ar vandentakius. Pasirūpinkite, kad nepatektų į vandens aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai Apie atliekų šalinimą skaitykite 13 skyriuje. Jeigu nepavojinga, sustabdykite tekėjimą. Išsipylusią medžiagą sugerkite nedegia, sugeriančia medžiaga. Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sandariai jas uždarykite. Pašalinkite visus liepsnos šaltinius. Šalia išsipylusios medžiagos negalima rūkyti, čia negali būti kibirkščių, liepsnos ar kitų liepsnos šaltinių. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Išsipylusią medžiagą surinkite smėliu, žemėmis ar kita tinkama nedegia medžiaga. Pasirūpinkite, kad išsipylusi ar išteklėjusi medžiaga nepatektų į nuotėkas, kolektorius ar vandentakius. Didelius išsipylusios medžiagos kiekius padenkite alkoholiui atspariomis putomis.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Apie atliekų šalinimą žr. 13 punktą.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

SCRATCH MAGIC PEN

Atsargumo priemonės naudojant

Perskaitykite gamintojo nurodymus ir jais vadovaukitės. Pašalinkite visus liepsnos šaltinius. Laikykite atokiau nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos. Garai gali kauptis ant grindų ir žemiau esančiose vietose. Būtina apsisaugoti nuo statinės elektros iškrovos ir kibirkščių susidarymo. Naudojant preparatą nevalgyti, negerti, nerūkyti. Venkite įkvėpti garų / purškalo ir sąlyčio su oda bei akimis. Turi būti įdiegtos geros asmens higienos procedūros. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Venkite įkvėpti garų. Jei oro tarša viršija priimtina ribą, naudokite pripažintus respiratorius. Gali prireikti mechaninio vėdinimo ar vietinės ištraukiamosios ventiliacijos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės sandėliuojant

Laikykite atokiau nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Talpykles laikykite stačiai. Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Venkite sąlyčio su oksiduojančiomis medžiagomis. Nelaikykite arti karščio šaltinių ir saugokite nuo aukštos temperatūros poveikio. Laikykite atokiau nuo toliau išvardytų medžiagų: Oksiduojančios medžiagos.

Sandėliavimo klasė

Užsiliepsnojančių skysčių sandėliavimas.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponento (-ų) poveikio ribos nežinomos.

BUTYL ACETATE -norm

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 100 ppm 500 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 150 ppm 700 mg/m³

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės



Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės

Naudokite nuo sprogo apsaugotą bendrąją ir vietinę ištraukiamąją ventiliaciją. Venkite įkvėpti garų. Laikykites produktui ar jo sudėtinėms medžiagoms taikomas poveikio darbo vietoje ribas. Visos tvarkymo procedūros turi būti atliekamos gerai vėdinamose vietose.

Akių / veido apsauga

Jei rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad galimas sąlytis su akimis, reikia naudoti patvirtinto standarto reikalavimus atitinkančias akių apsaugos priemones. Reikia naudoti toliau nurodytas apsaugos priemones, nebent vertinimo rezultatai rodo, kad reikia aukštesnio lygmens apsaugos priemonių. Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai.

Rankų apsauga

Jei rizikos vertinimas atskleidžia sąlyčio su oda galimybę, reikia mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtinto standarto reikalavimus. Pasitarus su pirštinių tiekėju / gamintoju, kurie gali pateikti informacijos apie prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laiką, reikia pasirinkti tinkamiausias pirštines. Reikia atkreipti dėmesį, kad skystis gali prasiskverbti pro pirštines. Rekomenduojama dažnai keisti.

Kita odos ir kūno apsauga

Vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius, apsaugančius nuo tiškimo ar užteršimo.

Higienos priemonės

Įrenkite akių plovimo įrenginį. Užteršus odą, ją nedelsdami nuplaukite vandeniu su muilu. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Užterštus drabužius reikia sudėti į uždarytą talpyklę ir perduoti šalinti arba nukenksminti.

SCRATCH MAGIC PEN

Kvėpavimo takų apsauga

Jei vėdinimas nepakankamas, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Patikrinkite, ar respiratorius glaudžiai prispaudęs, ir reguliariai keiskite filtrą. Naudokite respiratorių, kuriam tinka toliau nurodyta kasetė: Dujų filtras, AX tipo.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Skaidrus skystis.
Spalva	Bespalvis.
Kvapas	Tirpiklio.
pH	Moksliškai nepagrįsta.
Tirpimo taškas	Nenustatyta.
Pradinis virimom taškas ir intervalas	>126°C @ 1.013 hPa
Pliūpsnio temperatūra	28°C
Garavimo greitis	Nenustatyta.
Viršutinė / apatinė degumo arba sprogo ribos	Nenustatyta.
Garų slėgis	Nenustatyta.
Garų tankis	Nenustatyta.
Santykinis tankis	0.918g/cm ³ @ 20°C
Tirpumas	Su vandeniu nesimaišo.
Skaidrymosi koeficientas	Nenustatyta.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Nenustatyta.
Suirimo temperatūra	Nenustatyta.
Klampus	Moksliškai nepagrįsta.

9.2. Kita informacija

Kita informacija	Nėra.
------------------	-------

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas	Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius.
--------------	---

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas	Normalioje aplinkos temperatūroje ir naudojant laikantis rekomendacijų, yra stabilus.
------------	---

10.3. Pavočių reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos	Neaktuali.
------------------------------	------------

10.4. Vengtinės sąlygos

Vengtinės sąlygos	Venkite karščio, liepsnos ir kitų liepsnos šaltinių. Venkite aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių poveikio.
-------------------	---

10.5. Nesuderinamos medžiagos

SCRATCH MAGIC PEN

Vengtinios medžiagos Stipriai oksiduojančios medžiagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai Aplinkos temperatūroje nėra. Anglies oksidai. Dėl terminio skilimo ar oksidacijos gali išsiskirti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos ar garai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologiniai poveikiai Nėra informacijos.

Ūminis toksiškumas - nurijus

Pastabos (nurijus LD₅₀) Butyl Acetate - norm

Bendroji informacija	Ilgalikis ar pakartotinis sąlytis su tirpikliais ilgai gali sukelti nepraeinančių sveikatos sutrikimų. The product contains small amounts of organic solvents. Intensyvus produkto naudojimas nepakankamai vėdinamose patalpose gali nulemti pavojingų koncentracijų garų susikaupimą.
Įkvėpus	Garai gali dirginti gerklę / kvėpavimo takus. Po ilgalaikio poveikio gali atsirasti toliau išvardytų simptomų: Galvos skausmas. Galvos svaigimas. Miegoistumas. Produkte yra organinių tirpiklių. Ilgalikis poveikis gali slopinti nervų sistemą ir sukelti svaigulį bei intoksikaciją.
Nurijus	Gali sukelti pykinimą, galvos skausmą, svaigimą ir apsinuodijimą. Jei išvemtus turinys, kuriame yra tirpiklių, pateks į plaučius, gali išsivystyti pneumonija.
Patekus ant odos	Ilgalikis sąlytis su oda gali sukelti odos džiūvimą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą.
Patekus į akis	Dirgina akis. Po ilgalaikio poveikio gali atsirasti toliau išvardytų simptomų: Paraudimas. Skausmas. Į akis patekę garai ar purškalo gali dirginti ir sukelti stiprų skausmą.
Ūminis ir lėtinis pavojus sveikatai	Ši cheminė medžiaga gali būti pavojinga įkvėpus ir (arba) palietus. Šis produktas yra ardantis / ėsdinantis. Šis produktas gali dirginti odą ir akis. Ilgalikis poveikis gali sukelti nudegimus. Gali sukelti sunkų vidaus organų pakenkimą. Įkvėpti šios medžiagos garai gali kelti pavojų.
Poveikio būdas	Įkvėpus Prarijus. Patekimas ant odos ir (arba) į akis Absorbicija per odą
Medicininiai simptomai	Centrinės nervų sistemos slopinimas. Miegoistumas, galvos svaigimas, sutrikusi orientacija, galvos sukimasis.
Medicininės aplinkybės	Nurijus galimas aspiracijos pavojus. Patekusi į plaučius nurijus ar vemiant gali sukelti cheminį pneumonitą.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas Nelaikoma, kad yra pavojinga aplinkai.

12.1. Toksiškumas

Ūminis toksiškumas vandens organizmams

Ūminis toksiškumas - žuvis

Butyl Acetate - norm

LC₅₀, 96 hours: 18.0 (Fathead Minnow) mg/l, žuvis

Ūminis toksiškumas - vandens bestuburiai EC₅₀, 48 hours: 44 mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Duomenų apie šio produkto skaidymąsi nėra.

SCRATCH MAGIC PEN

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Duomenų apie biologinį kaupimąsi nėra.

Skaidymosi koeficientas Nenustatyta.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas Produktas nesimaišo su vandeniu ir sklis vandens paviršiumi.

Adsorbcijos / desorbcijos koeficientas Nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Vadovaujantis šiuo metu taikomais ES kriterijais, ši medžiaga neklasifikuojama kaip patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška ar labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (PBT ar vPvB).

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai Nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Bendroji informacija Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos. Atliekas perduokite licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei laikydamiesi vietos atliekų šalinimo institucijos reikalavimų. Net jei tuščia, nepradurkite ir nedeginkite.

Šalinimo būdai Šalinimo procedūras turi patvirtinti aplinkos inžinierius, jos turi atitikti vietos taisykles. Prieš išmetant talpykles reikia kruopščiai ištuštinti, nes gresia sprogimo rizika. Tuščių talpyklių negalima pradurti ar deginti, nes gresia sprogimo rizika. Kai tik įmanoma, naudokite pakartotinai ar perdirbkite.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

JT Nr. (ADR/RID) 1123

JT Nr. (IMDG) 1123

JT Nr. (ICAO) 1123

JT Nr. (ADN) 1123

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas pavadinimas (ADR/RID) BUTYL ACETATES

Tinkamas pavadinimas (IMDG) BUTYL ACETATES

Tinkamas pavadinimas (ICAO) BUTYL ACETATES

Tinkamas pavadinimas (ADN) BUTYL ACETATES

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID klasė 3

ADR/RID klasifikacijos kodas F1

ADR/RID etiketė 3

SCRATCH MAGIC PEN

IMDG klasė 3

ICAO klasė / skyrius 3

ADN klasė 3

Transporto etiketės



14.4. Pakuotės grupė

ADR/RID pakuotės rūpė III

IMDG pakuotės grupė III

ICAO pakuotės grupė III

ADN pakuotės grupė III

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas

Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

EmS F-E, S-D

ADR transporto kategorija 3

Pagalbos veiksmo kodas 3Y

Pavojaus identifikacinis numeris (ADR/RID) 30

Gabenimo tuneliu ribojimo kodas (D/E)

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuoto produkto gabenimas pagal MARPOL 73/78 II priedo reikalavimus ir IBC kodas Netaikytina.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (su pakeitimais).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Peržiūros pastabos PASTABA: linijos krašte rodo, kad, palyginti su ankstesne versija, buvo atlikta reikšmingų pakeitimų.

Išdavė Health & Safety Department

SCRATCH MAGIC PEN

Peržiūros data	2021.03.10
Peržiūra	15
Pakeitimų data	2020.09.17
SDL būseną	Patvirtintas.
Visas pavojaus frazių tekstas	H226 Degūs skystis ir garai. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.