



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS QH BRAKE AND PARTS CLEANER

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas QH BRAKE AND PARTS CLEANER

Produkto numeris QHB600

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Automobilių priežiūros priemonė.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas TETROSYL EUROPE
ZAC du Moulin
40, avenue Clément Ader
59118 WAMBRECHIES
TEL: 03 20 28 06 30
qualite@tetrosyl-france.com

Gamintojas TETROSYL LIMITED
Bury
Lancashire
England
BL9 7NY
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +44 (0)161 764 5981

Šalies pagalbos telefono numeris Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Tel +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai Aerosol 1 - H222, H229

Pavojai sveikatai Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336

Pavojus aplinkai Aquatic Chronic 2 - H411

Aplinkos Produkte yra vandens organizmams toksiškos medžiagos, kuri vandens aplinkoje gali sukelti ilgalaikių nepageidaujamų poveikių.

2.2. Ženklavimo elementai

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojaus frazės

H222 Ypač degus aerosolis.
H229 Slėginė talpa: kaitinant gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P261 Stengtis neįkvėpti aerosolio.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P391 Išsipylusią medžiagą surinkite.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpą laikyti sandariai uždarytą.
P405 Laikyti užrakintą.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.

Sudėtyje yra

HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS (<0.1% BENZENE CONTENT), IPA

Detergentų ženklavimas

≥ 30% Alifatinių angliavandenilių

Papildomos atsargumo frazės

P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje pateikiamą medicininį patarimą).

2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS (<0.1% BENZENE CONTENT)			30-<60%
CAS numeris: —	EC numeris: 927-510-4	REACH registracijos numeris: 01-2119475515-33-XXXX	
Klasifikacija Flam. Liq. 2 - H225 Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411			
PETROLEUM GASES, LIQUEFIED			30-<60%
CAS numeris: 68476-85-7	EC numeris: 270-704-2		
Klasifikacija Neklasifikuota			
ISOPROPANOL			5-<10%
CAS numeris: 67-63-0	EC numeris: 200-661-7	REACH registracijos numeris: 01-2119457558-25-0000	
Klasifikacija Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336			

Visas pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija	Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos. Nukentėjusįjį asmenį išneškite iš užterštos zonos. Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį. Poveikis gali būti uždelstas. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite.
Įkvėpus	Nukentėjusįjį asmenį išneškite iš užterštos zonos. Įkvėpus purškalo / miglos, elkitės kaip nurodyta toliau. Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį. Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite. Kreipkitės medicininės pagalbos. Medicinos darbuotojams parodykite šį saugos duomenų lapą. Per 24 valandos po poveikio gali atsirasti plaučių edemos simptomų (dusulys). Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
Nurijus	Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Duokite gerti daug vandens. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos. Medicinos darbuotojams parodykite šį saugos duomenų lapą. Nukentėjusįjį asmenį išneškite į gryną orą, pasirūpinkite, kad jam būtų šilta, užtikrinkite ramybę ir kvėpavimui palankią padėtį. Nesukelkite vėmimo. Atsiradus vėmimui, galvos padėtis turi būti tokia, kad išvengtų masės nepatektų į plaučius.

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

Patekus ant odos	Odą kruopščiai nuplaukite vandeniu su muilu. Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius ir nuplaukite odą vandeniu su muilu. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.
Patekus į akis	Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Išimkite kontaktinius lęšius ir laikykite akių vokus plačiai atvertus. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Netrinkite akies. Jei nuplovus atsiranda simptomų, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)	
Bendroji informacija	Aprašyti simptomai gali būti įvairaus sunkumo, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės. Poveikis gali būti uždelstas. Nukentėjusįjį asmenį stebėkite.
Įkvėpus	Gali sukelti į astmą panašų dusulį. Per didelę organinių tirpiklių dozė gali slopinti centrinę nervų sistemą ir sukelti svaigulį ir apsinuodijimą, o esant labai didelei koncentracijai galima netekti sąmonės ir mirti. Miegoistumas, galvos svaigimas, sutrikusi orientacija, galvos sukimasis. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Didelės garų koncentracijos sukelia anesteziją. Po ilgalaikio poveikio gali atsirasti toliau išvardytų simptomų: Galvos skausmas. Nuovargis. Galvos svaigimas. Centrinės nervų sistemos slopinimas.
Nurijus	Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių. Gali sukelti skrandžio skausmą ar vėmimą. Gali sukelti pykinimą, galvos skausmą, svaigimą ir apsinuodijimą. Dėl šios medžiagos fizinio pobūdžio, prarijimas nėra tikėtinas.
Patekus ant odos	Ilgalaikis sąlytis gali sukelti odos paraudimą, dirginimą ir džiūvimą. Gali sukelti odos dirginimą / egzemą.
Patekus į akis	Stiprus dirginimas, deginimas ir ašarojimas. Garai, purškalo ar dulkės gali sukelti ilgalaikį akių dirginimą ar pažeisti akis. Gali sukelti neryškų matymą ir sunkiai pažeisti akis.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Specialių rekomendacijų nėra. Jei kyla abejonių, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.
---------------------------	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės gaisrui gesinti	Gesinkite toliau nurodytomis medžiagomis: Putos, anglies dioksidas arba sausi milteliai. Vandens purškalo. Naudokite aplinkiniam gaisrui gesinti tinkančias medžiagas.
Netinkamos priemonės gaisrui gesinti	Gesinimui nenaudokite vandens srovės, nes taip galite išsklaidyti gaisrą.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialieji pavojai	Kaitinamos talpyklės gali staiga plyšti ar sprogti, nes jose susidaro per didelis slėgis. Garai gali užsiliepsnoti nuo kibirkšties, karšto paviršiaus ar žarijų. Garai su oru gali sudaryti sprogus mišinius. Ypač degi. Garus veikiant liepsnai kyla stipraus sprogimo pavojus. Kaitinant atsiranda sprogimo rizika. Garai yra sunkesni už orą, jie gali plisti pažemiui dideliu atstumu iki liepsnos šaltinio ir liepsna pliūptelėti atgal. Garai yra sunkesni už orą, jie gali plisti pažemiui dideliu atstumu iki liepsnos šaltinio ir liepsna pliūptelėti atgal. Kaitinamos talpyklės gali staiga plyšti ar sprogti, nes jose susidaro per didelis slėgis. Kaitinamos talpyklės gali staiga plyšti ar sprogti, nes jose susidaro per didelis slėgis.
Pavojingi degimo produktai	Dėl terminio skilimo ar oksidacijos gali išsiskirti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos ar garai. Anglies oksidai. Azoto oksidai. Dėl terminio skilimo ar oksidacijos gali išsiskirti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos ar garai. Anglies oksidai. Azoto oksidai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

Apsaugos veiksmai gesinant gaisrą	Gaisrą užgesinus gali pakartotinio užsiliepsnojimo rizika. Sprogimo rizika. Užgesinę gaisrą, vandeniu vėsinkite liepsnos paveiktas talpykles, kol jos atvės. Liepsnos veikiamas talpyklėms vėsinti ir išsklaidyti garus naudokite vandenį.
Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams	Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės	Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Venkite įkvėpti garų. Išsiliejus saugotis slidžių grindų ir paviršių.
--------------------------------------	--

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai	Saugokite, kad nepatektų į nuotėkų sistemas, vandentakius ar į gruntą. Išsipylusią medžiagą surinkite ir šalinkite, kaip nurodyta 13 skyriuje.
-------------------------------------	--

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai	Apie atliekų šalinimą skaitykite 13 skyriuje. Jei medžiagos nutekėjimo sustabdyti neįmanoma, iš zonos evakuokite žmones. Jeigu nepavoja, sustabdykite tekėjimą. Pašalinkite visus liepsnos šaltinius. Šalia išsipylusios medžiagos negalima rūkyti, čia negali būti kibirkščių, liepsnos ar kitų liepsnos šaltinių. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Šalia išsipylusios medžiagos negalima rūkyti, čia negali būti kibirkščių, liepsnos ar kitų liepsnos šaltinių. Išsipylusią medžiagą sugerkite nedegia, sugeriančia medžiaga. Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sandariai jas uždarykite.
-----------------------	--

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius	Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Apie atliekų šalinimą žr. 13 punktą.
----------------------------------	---

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės naudojant	Perskaitykite gamintojo nurodymus ir jais vadovaukitės. Pašalinkite visus liepsnos šaltinius. Jei galimas ilgalaikis poveikis ir (arba) didelės garų, purškalo ar miglos koncentracijos poveikis, naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones. Turi būti įdiegtos geros asmens higienos procedūros. Prieš palikdami darbo vietą rankas ir kitas užterštas kūno vietas nuplaukite vandeniu su muilu. Naudojant preparatą nevalgyti, negerti, nerūkyti. Venkite įkvėpti garų / purškalo ir sąlyčio su oda bei akimis. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Venkite įkvėpti garų. Jei oro tarša viršija priimtina ribą, naudokite pripažintus respiratorius. Nenaudokite uždaroje patalpose, jei jose neįrengtas tinkamas vėdinimas ir (arba) nenaudojamas respiratorius. Gali prireikti mechaninio vėdinimo ar vietinės ištraukiamosios ventiliacijos. Laikykitės produktui ar jo sudėtinėms medžiagoms taikomas poveikio darbo vietoje ribas. Venkite įkvėpti garų ir purškalo / miglos.
--------------------------------------	--

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės sandėliuojant	Laikykite atokiau nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos. Talpykles laikykite stačiai. Saugoti nuo fizinio apgadinimo ir (arba) trinties. Aerosolio flakonai. Nelaikyti tiesioginėje saulės šviesoje arba aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje. Nesandėliuokite ilgą laiką. Nesandėliuokite didelių kiekių. Laikykite vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. laikyti sausoje vietoje. Nelaikykite arti karščio šaltinių ir saugokite nuo aukštos temperatūros poveikio.
--	---

Sandėliavimo klasė	Užsiliepsnojančių skysčių sandėliavimas.
---------------------------	--

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponento (-ų) poveikio ribos nežinomos.

PETROLEUM GASES, LIQUEFIED

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): WEL 1000 ppm 1750 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): WEL 1250 ppm 2180 mg/m³

ISOPROPANOL

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 150 ppm 350 mg/m³

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 250 ppm 600 mg/m³

WEL = Workplace Exposure Limit.

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės



Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Venkite įkvėpti garų ir purškalo / miglos. Laikykitės produktui ar jo sudėtinėms medžiagoms taikomas poveikio darbo vietoje ribas. Naudokite nuo sprogdimo apsaugotą bendrąją ir vietinę ištraukiamąją ventiliaciją.

Akių / veido apsauga

Jei rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad galimas sąlytis su akimis, reikia naudoti patvirtinto standarto reikalavimus atitinkančias akių apsaugos priemones. Reikia naudoti toliau nurodytas apsaugos priemones, nebent vertinimo rezultatai rodo, kad reikia aukštesnio lygmens apsaugos priemonių. Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai.

Rankų apsauga

Specifinių rankų apsaugos priemonių nerekomenduojama. Jei rizikos vertinimas atskleidžia sąlyčio su oda galimybę, reikia mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtinto standarto reikalavimus.

Kita odos ir kūno apsauga

Įrenkite akių plovimo įrenginį. Vilkėkite tinkamus drabužius, kad išvengtumėte pakartotinio ar ilgalaikio sąlyčio su oda.

Higienos priemonės

Išskalbti suteptus drabužius prieš naudojant juos vėl. Plaukite kiekvienos darbo pamainos pabaigoje, prieš valgant, rūkant ar naudojantis tualetu. Užterštus drabužius nedelsdami nusivilkite. Užteršus odą, ją nedelsdami nuplaukite vandeniu su muilu. Darbo vietoje nerūkykite. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Kvėpavimo takų apsauga

Jei vėdinimas nepakankamas, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Skaidrus skystis.

Spalva

Bespalvis.

Kvapas

Alkoholio. Tirpiklio.

Kvapo slenkstis

Nenustatyta. Moksliškai nepagrįsta. Nenustatyta. Moksliškai nepagrįsta.

pH

Nenustatyta. Moksliškai nepagrįsta. Nenustatyta. Moksliškai nepagrįsta.

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

Tirpimo taškas	Nenustatyta. Moksliskai nepagrįsta.
Pradinis virimom taškas ir intervalas	Techniniu požiūriu neįmanoma.
Pliūpsnio temperatūra	Techniniu požiūriu neįmanoma.
Garavimo greitis	Nenustatyta. Moksliskai nepagrįsta.
Viršutinė / apatinė degumo arba sprogumo ribos	Moksliskai nepagrįsta. Nenustatyta.
Garų slėgis	Nenustatyta.
Garų tankis	Nenustatyta.
Santykinis tankis	0.705 - 0.740 @ 20°C
Tirpumas	Vandenyje netirpi.
Skaidymosi koeficientas	Nenustatyta. Moksliskai nepagrįsta.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	Nenustatyta. Moksliskai nepagrįsta.
Suirimo temperatūra	Nenustatyta. Moksliskai nepagrįsta.

9.2. Kita informacija

Kita informacija	Nėra.
-------------------------	-------

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reakingumas	Apie su šiuo produktu susijusias pavojingas reakcijas nežinoma. Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius.
--------------------	---

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas	Normalioje aplinkos temperatūroje ir naudojant laikantis rekomendacijų, yra stabili.
-------------------	--

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos	Neaktuali.
-------------------------------------	------------

10.4. Vengtinės sąlygos

Vengtinės sąlygos	Venkite karščio, liepsnos ir kitų liepsnos šaltinių. Venkite aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių poveikio.
--------------------------	---

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinės medžiagos	Manoma, kad nėra konkrečių medžiagų ar medžiagų grupės, kurios reaguodamos su produktu sudarytų pavojingą situaciją.
----------------------------	--

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai	Jei naudojama ir laikoma laikantis rekomendacijų, nesuyra.
----------------------------------	--

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologiniai poveikiai	Nėra informacijos.
----------------------------------	--------------------

Kancerogeniškumas

Kancerogeniškumas	Sudėtyje nėra medžiagų, kurios būtų žinomos kaip kancerogeninės.
--------------------------	--

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

Toksinis poveikis reprodukcijai

Toksinis poveikis reprodukcijai Tyrimai su gyvūnais toksinio poveikio reprodukcijai neatskleidė - vaisingumui

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - vienkartinis poveikis

STOT - vienkartinis poveikis Centrinės nervų sistemos slopinimas, įskaitant narkotinius padarinius, tokius kaip mieguistumas, narkozė, sumažėjęs budrumas, refleksų netekimas, koordinacijos trūkumas ir svaigulys

Tiksliniai organai Centrinė nervų sistema

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams - kartotinis poveikis

STOT - kartotinis poveikis Morfologiniai pokyčiai, kurie yra potencialiai grįžtami, bet pateikia aiškų pažymėto organo disfunkcijos įrodymą.

Tiksliniai organai Oda

Aspiracijos pavojus

Aspiracijos pavojus Netaikytina.

Bendroji informacija

Ilgalaikis ar pakartotinis sąlytis su tirpikliais ilgai gali sukelti nepraeinančių sveikatos sutrikimų.

Įkvėpus

Įkvėpti šios medžiagos garai gali kelti pavojų. Garai sukelia narkotinį poveikį. Po ilgalaikio poveikio gali atsirasti toliau išvardytų simptomų: Galvos skausmas. Nuovargis. Galvos svaigimas. Pykinimas, vėmimas.

Nurijus

Nemanoma, kad netyčia nurytos medžiagos kiekis galėtų būti kenksmingas.

Patekus ant odos

Sudėtyje yra medžiagų, galinčių prasiskverbti pro odą. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą.

Patekus į akis

Į akis patekę garai ar purškalas gali dirginti ir sukelti stiprų skausmą.

Ūminis ir lėtinis pavojus sveikatai

Ši cheminė medžiaga gali būti pavojinga įkvėpus ir (arba) palietus. Šis produktas yra ardantis / ėsdinantis. Šis produktas gali dirginti odą ir akis. Ilgalaikis poveikis gali sukelti nudegimus. Gali sukelti sunkų vidaus organų pažeidimą. Įkvėpti šios medžiagos garai gali kelti pavojų.

Poveikio būdas

Įkvėpus Prarijus. Patekimas ant odos ir (arba) į akis Absorbicija per odą

Tiksliniai organai

Centrinė nervų sistema Akys Oda

Medicininiai simptomai

Odos dirginimas. Akių ir gleivinių dirginimas. Centrinės nervų sistemos slopinimas. Mieguistumas, galvos svaigimas, sutrikusi orientacija, galvos sukimas.

Medicininės aplinkybės

Odos sutrikimai ir alergijos. Jau esantys akių sutrikimai.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas

Pavojinga aplinkai. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

12.1. Toksiškumas

Ūminis toksiškumas vandens organizmams

Ūminis toksiškumas - žuvis

LC₅₀, 96 hours: >13.4 mg/l (Onchorhynchus mykiss) mg/l, žuvis

Ūminis toksiškumas - vandens bestuburiai EC₅₀, 48 hours: 3 mg/l (Daphnia magna) mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)

Ūminis toksiškumas - vandens augalai IC₅₀, 72 hours: 10 mg/l (Raphidocelis) mg/l, Dumbliai

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Duomenų apie šio produkto skaidymąsi nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Duomenų apie biologinį kaupimąsi nėra.

Skaidymosi koeficientas Nenustatyta. Moksliškai nepagrįsta.

12.4. Judumas dirvožemyje

Adsorbcijos / desorbcijos koeficientas Nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Vadovaujantis šiuo metu taikomais ES kriterijais, ši medžiaga neklasifikuojama kaip patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška ar labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (PBT ar vPvB).

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai Nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Bendroji informacija Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos. Atliekas perduokite licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei laikydamiesi vietos atliekų šalinimo institucijos reikalavimų. Net jei tuščia, nepradurkite ir nedeginkite.

Šalinimo būdai Atliekas perduokite licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei laikydamiesi vietos atliekų šalinimo institucijos reikalavimų. Šalinimo procedūras turi patvirtinti aplinkos inžinierius, jos turi atitikti vietos taisykles.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

JT Nr. (ADR/RID) 1950

JT Nr. (IMDG) 1950

JT Nr. (ICAO) 1950

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas pavadinimas (ADR/RID) AEROSOLS

Tinkamas pavadinimas (IMDG) AEROSOLS

Tinkamas pavadinimas (ICAO) AEROSOLS

Tinkamas pavadinimas (ADN) AEROSOLS

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID klasė 2

ADR/RID etiketė 2.1

IMDG klasė 2.1

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

ICAO klasė / skyrius 2.1

Transporto etiketės



14.4. Pakuotės grupė

ADR/RID pakuotės rūpė N/A

IMDG pakuotės grupė N/A

ICAO pakuotės grupė N/A

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas

Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

EmS F-D, S-U

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuoto produkto Netaikytina.
gabenimas pagal MARPOL
73/78 II priedo reikalavimus ir
IBC kodas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (su pakeitimais).
Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (su pakeitimais).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Peržiūros pastabos PASTABA: linijos krašte rodo, kad, palyginti su ankstesne versija, buvo atlikta reikšmingų pakeitimų.

Išdavė Health & Safety Department

Peržiūros data 2021.02.17

Peržiūra 5

Pakeitimų data 2021.02.04

SDL numeris 33548

SDL būseną Patvirtintas.

QH BRAKE AND PARTS CLEANER

Visas pavojaus frazių tekstas	H220 Ypač degios dujos. H222 Ypač degus aerosolis. H225 Labai degūs skystis ir garai. H229 Slėginė talpa: kaitinant gali sprogti. H280 Sudėtyje yra slėgio veikiamų dujų; kaitinant gali sprogti. H304 Nurijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H315 Dirgina odą. H319 Smarkiai dirgina akis. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
--------------------------------------	---